

Kontrol af bil til køreprøven

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

- Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring hvor der ikke må være slør foretages kontrollen med startet motor).
- Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min. - og max.-mærket eller ved at kontrollampen ikke er tændt.

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved fodbremsen er opfyldt:

- Bremsepedalen må ikke kunne trædes helt i bund og skal have opnået fuldbremsning ved halv nedtrådt bremsepedal, og så skal den ha en skridsikker overflade så foden ikke glider
- Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
- Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max.-mærket.
- Vakuumforstærkeren eller Bremskraft forstærkeren kontrolleres ved at man med stoppet motor pumper 4 til 5 gange med bremsepedalen for at udligne trykket, og derefter træder man på bremsepedalen og starter motoren så skal pedalen synke lidt.

Håndbremsen virker på to hjul skal være mekanisk (altså ikke med væske) skal kunne stå i tilspændt stilling og ikke falde ned fordi man slår til den.

Og kunne holde bilen på hældende vej (18%)

Du skal kunne kontrollere, om følgende krav til lygter, reflekser og horn er opfyldt:

- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
- Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger, (eventuelt bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering).
- Parkerings / Positionsllys Skal lyse så kraftigt at det kan ses på 300 m. afstand uden at blænde
- Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde (bedømt på om overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m) 1%.
- Og så skal det være asymmetrisk. Det vil sige at det lyser længere op/frem i højre side (for at vi bedre kan se fodgængere og cyklister på mørke veje)

Hvid eller gullig farve

- Fjernlyset Skal oplyse vejen mindst 100 m. foran bilen

Hvid eller gullig farve

- Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere rødt lys end baglygterne.

- Blinklygterne 6 stk. skal blinke med gult lys, 1 – 2 gange i sekundet, der tydeligt kan ses i sollys.

- Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig. (bruges hvis vi er kørt i stykker og holder på vejen eller hvis vi møder kødannelse på motorvejen

- Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses i mindst 20 meters afstand.

- Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Reflekser skal være røde bagpå være godkendte og ikke trekantede (forbeholdt

påhængskøretøjer) Hvis man har reflekser foran skal de være hvide og på siden gule

- Hornet skal have en klar, konstant tone. Må gerne have flere toner men skal lyde samtidig

Må ikke spille melodier eller sige Baaa Buuu

Du skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt:

- Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj.
- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
- Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
- Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger. På skolevognen er der min. og max. mærker

Du skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt:

- Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstreret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer. Og være af samme type dvs. enten vinterdæk, pigdæk, helårsdæk mm. På alle fire hjul

- Pigdæk må kun bruges i perioden. 1. november til 15. april
- Dækket skal være oppumpet efter fabrikantens forskrifter se i Instruktionsbogen
- Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

Se på siden af dækket der er en pil hvor der står ROTATION

- Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

Du skal kunne kontrollere følgende:

- Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde til turen.